



Übergangsmuffe PE/Stahl (rostfrei 1.4305) Aussengewinde

- **PE 100 SDR11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Geliefert als Kit. Weitere Kombinationen im Baukastensystem mit Gewintheadapter und Reduktion

d	R	Code	SP	Gewicht	d1	L	s
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	724 920 756	1	0,165	31	110	30
25	¾	724 920 757	1	0,249	36	111	35
32	1	724 920 758	1	0,332	44	117	40
40	1 ¼	724 920 759	1	0,464	54	127	50
40	1 ½	724 920 772	1	0,528	66	143	60
50	1 ½	724 920 760	1	0,611	66	135	60
63	1 ½	724 920 771	1	0,904	81	147	70
63	2	724 920 761	1	0,942	81	147	70

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>