



Übergangswinkel 90° PE/Messing (CW617N) Aussengewinde

- PE 100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Geliefert als Kit

d	R	Code	SP	Gewicht	d1	L	s
(mm)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	¾	720 100 756	1	0,240	31	96	30
25	1	720 100 757	1	0,260	36	97	35
32	1 ¼	720 100 758	1	0,368	44	98	40
32	1 ½	720 100 766	1	0,500	44	100	50
32	1 ½	720 100 767	1	0,562	44	100	60
40	1 ½	720 100 771	1	0,511	54	107	50
40	1 ¾	720 100 759	1	0,534	54	109	50
40	1 ¾	720 100 772	1	0,615	54	109	60
50	1 ¾	720 100 776	1	0,677	66	116	60
50	1 ¾	720 100 777	1	0,771	66	118	60
50	1 ¾	720 100 760	1	0,734	66	118	60
63	1 ¾	720 100 782	1	1,040	81	128	70
63	1 ¾	720 100 783	1	1,039	81	128	70
63	2	720 100 761	1	1,108	81	132	70

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>