




## Übergangswinkel 90° PE/Messing (CW617N) Innengewinde

- PE 100 SDR11 (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit integrierter Rohrfixierung
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Geliefert als Kit



| d<br>(mm) | Rp<br>(inch) | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) | d1<br>(mm) | L<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|--------------|--------------------|----|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 32        | 1            | <b>720 100 258</b> | 1  | 0,359           | 44         | 89        | 40        |
| 40        | 1 ¼          | <b>720 100 259</b> | 1  | 0,525           | 54         | 100       | 50        |
| 50        | 1 ½          | <b>720 100 260</b> | 1  | 0,825           | 66         | 109       | 60        |
| 63        | 1            | <b>720 100 281</b> | 1  | 1,420           | 81         | 123       | 70        |
| 63        | 1 ¼          | <b>720 100 282</b> | 1  | 1,391           | 81         | 123       | 70        |
| 63        | 1 ½          | <b>720 100 283</b> | 1  | 1,305           | 81         | 123       | 70        |
| 63        | 2            | <b>720 100 261</b> | 1  | 1,165           | 81         | 123       | 70        |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>