


Profil-Flanschdichtung metrisch

Ausführung:

- Passend zu allen metrischen GF Bundbuchsen und Vorschweissbunden
- Profil-Flanschdichtung mit Stahleinlage (Typ G-ST-P/K)
- Material Stahleinlage: St37
- DVGW-Registrierung (Gas) DIN EN 682
- DVGW geprüft nach Merkblatt W 270, nach KTW-Empfehlung
- d entspricht der Zentrierung am Innendurchmesser des Schraubenkranzes
- NBR/DUO = Nitrilkautschuk, Härte ca. 80° Shore
- Einsetzbar für Trinkwasser und Gas
- di VSB/BB zeigt die passenden Innendurchmesser der Vorschweissbunde/Bundbuchsen

d	DN	PN	NBR/DUO	SP	Ge-	D	D1	H	H1	di
[mm]	[mm]	[bar]	Code		wicht	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	VSB/BB
					[kg]					[mm]
20	15	16	745 440 706	0	0,009	51	20	4	3	10 # 20
25	20	16	745 440 707	0	0,012	61	22	4	3	12 # 22
32	25	16	745 440 708	0	0,018	71	28	4	3	18 # 28
40	32	16	745 440 709	0	0,021	82	40	4	3	30 # 40
50	40	16	745 440 710	0	0,029	92	46	4	3	36 # 46
63	50	16	745 440 711	0	0,039	107	58	5	4	48 # 58
75	65	16	745 440 712	0	0,058	127	69	5	4	59 # 69
90	80	16	745 440 713	0	0,063	142	84	5	4	73 # 84
110	100	16	745 440 714	0	0,096	162	104	6	5	94 # 104
125	100	16	745 440 715	0	0,073	162	123	6	5	113 # 123
140	125	16	745 440 716	0	0,128	192	137	6	5	127 # 137
160 # 180	150	16	745 440 717	0	0,145	218	160	8	6	150 # 160 192 #
200	200	16	745 440 719	0	0,286	273	203	8	6	203 # 207 # 220 238
225	200	16	745 440 720	0	0,183	273	220	8	6	252 # 264 # 274 296
250	250	16	745 440 721	0	0,355	328	252	8	6	306 # 340 # 355 385
280	250	16	745 440 722	0	0,229	328	274	8	6	400 #
315	300	16	745 440 723	0	0,419	378	306	8	6	
355	350	16	745 440 724	0	0,645	438	355	10	7	
400	400	16	745 440 725	0	0,819	489	400	10	7	



d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	NBR/DUO Code	SP	Ge- wicht [kg]	D [mm]	D1 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	di VSB/ BB [mm]
450	500	16	745 440 726	0	1,885	594	403	10	7	393 # 403 437
500	500	16	745 440 727	0	1,618	594	447	10	7	447 # 484
560	600	16	745 440 728	0	2,281	695	494	10	7	494 # 545
630	600	16	745 440 729	0	2,000	695	555	10	7	555

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>