



UNI-Grip S PN16

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 80°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

***Es gelten eingeschränkte Verwendungsbedingungen für CuNiFe Rohre mit einer Wandstärke ≤ 4 mm. Die mit einem Stern versehenen Rohrdimensionen dürfen nur mit max. PN2.5 belastet werden.**

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
185 - 197	779 764 024	779 762 024	0	6,5
200 - 210	779 764 025	779 762 025	0	6,7
211 - 222	779 764 026	779 762 026	0	9,2
224 - 234	779 764 027	779 762 027	0	9,5
236 - 246	779 764 028	779 762 028	0	9,8
248 - 259	779 764 029	779 762 029	0	10,1
* 264 - 275	779 764 030	779 762 030	0	10,5
278 - 289	779 764 031	779 762 031	0	10,9

OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
185 - 197	M16	16	25	40	188	198	236	138	262
200 - 210	M16	16	25	40	201	211	249	138	275
211 - 222	M16	16	25	40	213	223	261	140	287
224 - 234	M16	16	25	40	224	234	272	140	298
236 - 246	M16	16	25	40	237	247	285	140	311
248 - 259	M16	16	25	40	250	260	298	140	324
* 264 - 275	M16	16	25	40	266	276	314	140	340
278 - 289	M16	16	25	40	280	290	328	142	354

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>