



UNI-Grip L PN16

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage



OD nominal (mm) (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
21,3 - 21,6	779 724 001	779 721 001	0	0,2
26,9 - 28,0	779 724 002	779 721 002	0	0,2
30,0	779 724 003	779 721 003	0	0,2
33,7 - 35,0	779 724 004	779 721 004	0	0,2
38,0	779 724 005	779 721 005	0	0,4
42,4	779 724 006	779 721 006	0	0,4
44,5	779 724 007	779 721 007	0	0,4
48,3	779 724 008	779 721 008	0	0,4
54,0 - 57,0	779 724 009	779 721 009	0	0,6
60,3 - 63,0	779 724 010	779 721 010	0	0,6
66,6 - 70,0	779 724 011	779 721 011	0	1,4
73,0 - 79,5	779 724 012	779 721 012	0	1,4
84,0	779 724 013	779 721 013	0	1,6
88,9	779 724 014	779 721 014	0	1,6
98,0 - 104,0	779 724 015	779 721 015	0	1,7
104,8 - 110,0	779 724 016	779 721 016	0	1,7
114,3 - 118,0	779 724 017	779 721 017	0	1,9
125,0 - 129,0	779 724 018	779 721 018	0	1,9
130,2 - 133,0	779 724 019	779 721 019	0	3,4
139,7 - 141,6	779 724 020	779 721 020	0	3,5
154,0 - 155,0	779 724 021	779 721 021	0	3,6
159,0	779 724 022	779 721 022	0	3,7
165,0 - 168,3	779 724 023	779 721 023	0	3,8

OD nominal (mm) (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
21,3 - 21,6	M6	16	70	10	21,0	24,0	46	45	76
26,9 - 28,0	M6	16	70	10	26,0	29,0	46	45	76
30,0	M6	16	70	10	29,0	32,0	54	45	84
33,7 - 35,0	M6	16	70	10	33,0	36,0	54	45	84
38,0	M8	16	60	15	36,0	39,0	66	60	104
42,4	M8	16	50	15	39,0	43,0	66	60	104
44,5	M8	16	50	15	43,0	47,5	74	60	112
48,3	M8	16	50	15	47,5	52,5	74	60	112
54,0 - 57,0	M8	16	50	25	52,5	58,0	85	75	125
60,3 - 63,0	M8	16	40	25	58,0	64,0	85	75	125
66,6 - 70,0	M10	16	40	30	64,0	72,0	108	95	164
73,0 - 79,5	M10	16	40	30	72,0	80,0	108	95	164
84,0	M10	16	35	30	80,0	88,0	124	95	170
88,9	M10	16	35	30	88,0	96,0	124	95	170
98,0 - 104,0	M10	16	35	30	97,0	105,0	141	95	187
104,8 - 110,0	M10	16	35	30	104,0	112,0	141	95	187
114,3 - 118,0	M10	16	35	30	112,0	120,0	158	95	202
125,0 - 129,0	M10	16	32	30	122,0	130,0	158	95	202
130,2 - 133,0	M12	16	32	40	129,0	137,0	178	110	230
139,7 - 141,6	M12	16	32	40	137,0	145,0	186	110	238
154,0 - 155,0	M12	16	32	40	149,0	157,0	197	110	249
159,0	M12	16	32	40	157,0	165,0	205	110	255
165,0 - 168,3	M12	16	32	40	164,0	172,0	212	110	262

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>