



UNI-Grip LE PN10

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
66,6 - 70,0	779 724 411	779 721 411	0	1,0
73,0 - 79,5	779 724 412	779 721 412	0	1,0
84,0	779 724 413	779 721 413	0	1,0
88,9	779 724 414	779 721 414	0	1,0
98,0 - 104,0	779 724 415	779 721 415	0	1,1
104,8 - 110,0	779 724 416	779 721 416	0	1,1
114,3 - 118,0	779 724 417	779 721 417	0	1,2
125,0 - 129,0	779 724 418	779 721 418	0	1,2
130,2 - 133,0	779 724 419	779 721 419	0	2,1
139,7 - 141,6	779 724 420	779 721 420	0	2,2
154,0 - 155,0	779 724 421	779 721 421	0	2,3
159,0	779 724 422	779 721 422	0	2,3
165,0 - 168,3	779 724 423	779 721 423	0	2,4

OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
66,6 - 70,0	M10	10	16	30	64	72	108	95	164
73,0 - 79,5	M10	10	16	30	72	80	108	95	164
84,0	M10	10	16	30	80	88	124	95	170
88,9	M10	10	16	30	88	96	124	95	170
98,0 - 104,0	M10	10	16	30	97	105	141	95	187
104,8 - 110,0	M10	10	16	30	104	112	141	95	187
114,3 - 118,0	M10	10	16	30	112	120	158	95	202
125,0 - 129,0	M10	10	16	30	122	130	158	95	202
130,2 - 133,0	M12	10	16	40	129	137	178	110	230
139,7 - 141,6	M12	10	16	40	137	145	186	110	238
154,0 - 155,0	M12	10	16	40	149	157	197	110	249
159,0	M12	10	16	40	157	165	205	110	255
165,0 - 168,3	M12	10	16	40	164	172	212	110	262

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>