



UNI-Grip S PN16

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage



OD nominal (mm) (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
21,3 - 21,6	779 764 001	779 762 001	10	0,200
26,9 - 28,0	779 764 002	779 762 002	10	0,200
30,0	779 764 003	779 762 003	10	0,200
33,7 - 35,0	779 764 004	779 762 004	10	0,200
38,0	779 764 005	779 762 005	10	0,400
42,4	779 764 006	779 762 006	10	0,400
44,5	779 764 007	779 762 007	10	0,400
48,3	779 764 008	779 762 008	10	0,400
54,0 - 57,0	779 764 009	779 762 009	10	0,600
60,3 - 63,0	779 764 010	779 762 010	10	0,600
66,6 - 70,0	779 764 011	779 762 011	10	1,400
73,0 - 79,5	779 764 012	779 762 012	10	1,400
84,0	779 764 013	779 762 013	10	1,600
88,9	779 764 014	779 762 014	10	1,600
98,0 - 104,0	779 764 015	779 762 015	10	1,700
104,8 - 110,0	779 764 016	779 762 016	10	1,700
114,3 - 118,0	779 764 017	779 762 017	10	1,900
125,0 - 129,0	779 764 018	779 762 018	10	1,900
130,2 - 133,0	779 764 019	779 762 019	5	3,400
139,7 - 141,6	779 764 020	779 762 020	5	3,500
154,0 - 155,0	779 764 021	779 762 021	5	3,600
159,0	779 764 022	779 762 022	5	3,700
165,0 - 168,3	779 764 023	779 762 023	5	3,800

OD nominal (mm) (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
21,3 - 21,6	M6	16	70	10	21,0	24,0	46	45	76
26,9 - 28,0	M6	16	70	10	26,0	29,0	46	45	76
30,0	M6	16	70	10	29,0	32,0	54	45	84
33,7 - 35,0	M6	16	70	10	33,0	36,0	54	45	84
38,0	M8	16	60	15	36,0	39,0	66	60	104
42,4	M8	16	50	15	39,0	43,0	66	60	104
44,5	M8	16	50	15	43,0	47,5	74	60	112
48,3	M8	16	50	15	47,5	52,5	74	60	112
54,0 - 57,0	M8	16	50	25	52,5	58,0	85	75	125
60,3 - 63,0	M8	16	40	25	58,0	64,0	85	75	125
66,6 - 70,0	M10	16	40	30	64,0	72,0	108	95	164
73,0 - 79,5	M10	16	40	30	72,0	80,0	108	95	164
84,0	M10	16	35	30	80,0	88,0	124	95	170
88,9	M10	16	35	30	88,0	96,0	124	95	170
98,0 - 104,0	M10	16	35	30	97,0	105,0	141	95	187
104,8 - 110,0	M10	16	35	30	104,0	112,0	141	95	187
114,3 - 118,0	M10	16	35	30	112,0	120,0	158	95	202
125,0 - 129,0	M10	16	32	30	122,0	130,0	158	95	202
130,2 - 133,0	M12	16	32	40	129,0	137,0	178	110	230
139,7 - 141,6	M12	16	32	40	137,0	145,0	186	110	238
154,0 - 155,0	M12	16	32	40	149,0	157,0	197	110	249
159,0	M12	16	32	40	157,0	165,0	205	110	255
165,0 - 168,3	M12	16	32	40	164,0	172,0	212	110	262

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>