



UNI-Fire Ø 21 - 178mm Brandschutzgehäuse

für jeglichen Kupplungstyp anwendbar
Nachrüstbarer Brandschutz

- Lieferung maßspezifischer Sonderbauteile auf Anfrage

Ausführung:

- Edelstahl 1.4571 (W5) Standard



Code	SP	Gewicht (kg)	d (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	B (mm)	H (mm)
779 773 001	10	0,114	61	21,0	29,0	95	91
779 773 002	10	0,138	69	29,0	36,0	95	99
779 773 003	10	0,212	81	36,0	43,0	110	119
779 773 004	10	0,226	89	43,0	52,5	110	127
779 773 005	10	0,302	100	52,5	64,0	125	140
779 773 006	10	0,500	123	64,0	80,0	145	179
779 773 007	10	0,558	139	80,0	97,0	145	185
779 773 008	10	0,628	156	97,0	113,0	145	202
779 773 009	10	0,692	173	113,0	130,0	145	217
779 773 010	5	0,852	193	130,0	138,0	160	245
779 773 011	5	0,876	201	138,0	149,0	160	253
779 773 012	5	8,322	212	149,0	157,0	160	264
779 773 013	5	0,952	220	157,0	164,0	160	270
779 773 014	5	0,974	227	164,0	213,0	160	277
779 773 015	1	0,996	276	213,0	223,0	190	302

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>