Datenblatt

gültig ab: 01.06.16





COOL-FIT 2.0 Installation Fitting Typ 313

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest Farbe: schwarz
- Mit Gewinde Zweig für Sensoren (i.n Temperatur, Druck)
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweissfitting wird für Verbindung benötigt)

d/D (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	H (mm)	Typ
32/75	½	16	**738 313 408**	0,138	73	36	16	75	A
40/90	½	16	**738 313 409**	0,216	81	40	21	85	A
40/90	¾	16	**738 313 459**	0,216	81	40	21	88	A
50/90	½	16	**738 313 410**	0,308	88	44	24	94	A
50/90	¾	16	**738 313 460**	0,307	88	44	24	97	A
63/110	½	16	**738 313 411**	0,493	97	48	29	113	A
63/110	¾	16	**738 313 461**	0,492	97	48	29	116	A
75/125	½	16	**738 313 412**	0,678	110	55	35	99	A
75/125	¾	16	**738 313 462**	0,677	110	55	35	102	A
90/140	½	16	**738 313 413**	1,025	123	62	42	113	A
90/140	¾	16	**738 313 463**	1,023	123	62	42	116	A
110/160	½	16	**738 313 414**	1,765	148	72	56	128	A
110/160	¾	16	**738 313 464**	1,763	148	72	56	131	A
140/200	½	16	**738 313 416**	3,406	224	84	447	110	B
140/200	¾	16	**738 313 466**	3,401	224	84	447	113	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com