Datenblatt

gültig ab: 01.06.16









COOL-FIT 2.0M Muffe

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Integrierte Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung
- Einschliesslich Halbschalen und Klammern aus Metall für erhöhte Brandklassifizierung

d/D (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	D1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)
32/75	16	**738 914 208**	0,236	115	36	5	83	120	92
40/90	16	**738 914 209**	0,297	121	40	3	99	126	101
50/90	16	**738 914 210**	0,340	129	44	3	99	135	113
63/110	16	**738 914 211**	0,457	137	48	3	119	142	130
75/125	16	**738 914 212**	0,599	151	55	3	134	157	146
90/140	16	**738 914 213**	0,776	166	62	4	150	171	161
110/160	16	**738 914 214**	1,139	186	72	4	169	191	187

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com