



Anschlussattel Topload Abgang 315 - 500 mm

- PE100 SDR17 (ISO S8)
- 5 bar Gas / 10 bar Wasser
- Installation des Anschlussstatts nur mit Installationsset Topload TL500 (799.300.809)
- Winkeladapterstecker (799.350.340) für Schweisskabel erforderlich
- 4 mm Steckkontakt
- Geschützter Heizleiter ohne Mediumkontakt
- Stutzenabgang für Stumpf- und Elektroschweissung
- Volle Druckanwendung - kein Druckminderungsfaktor

d (mm)	d1 (mm)	Code	SP	GP	Gewicht (kg)	PF
710	315	193 135 676	1	1	14,000	2 51 336 003
800	315	193 135 686	1	1	13,500	2 51 336 003
900	315	193 135 696	1	1	13,100	2 51 336 003
900	500	193 135 698	1	1	32,600	2 51 336 003
1000	315	193 135 706	1	1	12,800	2 51 336 003
1000	500	193 135 708	1	1	31,400	2 51 336 003
1200	315	193 135 716	1	1	12,300	2 51 336 003
1200	500	193 135 718	1	1	29,400	2 51 336 003
1400	315	193 135 726	1	1	11,900	2 51 336 003
1400	500	193 135 728	1	1	28,100	2 51 336 003
1600	315	193 135 736	1	1	11,700	2 51 336 003
1600	500	193 135 738	1	1	27,100	2 51 336 003
2000	315	193 135 746	1	1	11,300	2 51 336 003
2000	500	193 135 748	1	1	25,700	2 51 336 003

h (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	d2 (mm)	SDR Rohr
174	266	500	157	500	250	11 - 33
174	261	500	157	500	250	11 - 33
174	251	500	157	500	250	11 - 33
237	406	700	219	700	397	11 - 33
174	246	500	157	500	250	11 - 33
237	396	700	219	700	397	11 - 33
174	241	500	157	500	250	11 - 33
237	378	700	219	700	397	11 - 33
174	234	500	157	500	250	11 - 33
237	363	700	219	700	397	11 - 33
174	228	500	157	500	250	11 - 33
237	352	700	219	700	397	11 - 33
174	221	500	157	500	250	11 - 33
237	337	700	219	700	397	11 - 33

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>