



L = length / Länge

Druckanbohrventil (Kit) Mit 360° drehbarem Abgang

- **PE100 SDR11** (ISO S5)
- 10 bar Gas / 16 bar Wasser
- Mit eingebautem Bohrschneider zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- **Nur geeignet für Rohre mit Wanddicken zwischen 7 und 21 mm**
- Komplett mit Unterteil und vormontiertem Ventil (PE100 umspritzt)
- Das Schliessen des Ventils geschieht im Uhrzeigersinn
- Die Anzahl der Spindelumdrehungen beträgt 13 für Abgang d32
- Die Anzahl der Spindelumdrehungen beträgt 28 bei Abgängen d40, d50, d63
- Spindellänge (SW) 14
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- Geliefert als Kit mit beige packtem Hausanschlussfitting (ELGEF® Plus Muffe oder Reduktion)
- *Lieferung ohne Unterteil, als Top Load mit Werkzeug 799.350.475 zu montieren; Winkeladapterstecker (799.350.340) für Schweisskabel erforderlich.

	d [mm]	d1 [mm]	Code	SP	Gewicht [kg]	d2 [mm]	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	z [mm]	
*	250	32	193 155 134	1	3,443	21	293	191	165	127	
*	280	32	193 155 144	1	3,118	21	293	191	165	127	
*	280	40	193 155 145	1	2,913	30	366	206	165	160	
*	280	50	193 155 146	1	3,136	30	366	206	165	160	
*	280	63	193 155 147	1	2,719	30	366	206	165	160	
*	315 - 355	32	193 155 154	1	3,118	21	293	191	165	127	
*	315 - 355	40	193 155 155	1	3,124	30	366	206	165	160	
*	315 - 355	50	193 155 156	1	3,136	30	366	206	165	160	
*	315 - 355	63	193 155 157	1	3,134	30	366	206	165	160	

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.gfps.com>