

UNI-Grip S PN6

Ausführung:



- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 80°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage
- *Es gelten eingeschränkte Verwendungsbedingungen für CuNiFe Rohre mit einer Wandstärke ≤ 4 mm. Die mit einem Stern versehenen Rohrdimensionen dürfen nur mit max. PN2.5 belastet werden.**

	OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
	185 - 197	779 764 224	779 762 224	0	5,4
	200 - 210	779 764 225	779 762 225	0	5,6
	211 - 222	779 764 226	779 762 226	0	5,7
	224 - 234	779 764 227	779 762 227	0	5,9
	236 - 246	779 764 228	779 762 228	0	6,1
	248 - 259	779 764 229	779 762 229	0	6,2
*	264 - 275	779 764 230	779 762 230	0	6,5
*	278 - 289	779 764 231	779 762 231	0	6,7
*	290 - 300	779 764 232	779 762 232	0	8,1
*	304 - 313	779 764 233	779 762 233	0	8,3
*	315 - 327	779 764 234	779 762 234	0	8,5
*	330 - 339	779 764 235	779 762 235	0	8,7
*	340 - 352	779 764 236	779 762 236	0	8,9
*	352 - 362	779 764 237	779 762 237	0	9,1
*	367 - 372	779 764 238	779 762 238	0	9,3
*	376 - 386	779 764 239	779 762 239	0	13,3
*	388 - 399	779 764 240	779 762 240	0	13,6
*	400 - 412	779 764 241	779 762 241	0	13,9
	419 - 421	779 764 242	779 762 242	0	14,2
	426 - 434	779 764 243	779 762 243	0	14,5
	439 - 450	779 764 244	779 762 244	0	14,9
	452 - 463	779 764 245	779 762 245	0	15,2
	464 - 470	779 764 246	779 762 246	0	15,4
	478 - 488	779 764 247	779 762 247	0	15,8
	490 - 500	779 764 248	779 762 248	0	16,1
	504 - 515	779 764 249	779 762 249	0	16,5

OD nominal (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
185 - 197	M16	6	10	40	188	198	236	138	262
200 - 210	M16	6	10	40	201	211	249	138	275
211 - 222	M16	6	10	40	213	223	261	138	287
224 - 234	M16	6	10	40	224	234	272	138	298
236 - 246	M16	6	10	40	237	247	285	138	311
248 - 259	M16	6	10	40	250	260	298	138	324
*	264 - 275	M16	6	40	266	276	314	138	340
*	278 - 289	M16	6	40	280	290	328	140	354
*	290 - 300	M16	6	40	318	301	339	140	365
*	304 - 313	M16	6	40	304	314	352	140	378
*	315 - 327	M16	6	40	318	328	366	140	392
*	330 - 339	M16	6	40	330	340	378	140	404
*	340 - 352	M16	6	40	343	353	391	140	417
*	352 - 362	M16	6	40	353	362	401	140	427
*	367 - 372	M16	6	40	364	374	412	142	438
*	376 - 386	M16	6	40	377	387	425	142	451



	OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
	(mm)		(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	388 - 399	M16	6	10	40	390	400	438	142	464
*	400 - 412	M16	6	10	40	403	413	451	142	477
	419 - 421	M16	6	10	40	415	425	463	138	489
	426 - 434	M16	6	10	40	425	435	473	138	499
	439 - 450	M16	6	10	40	441	451	489	138	515
	452 - 463	M16	6	10	40	454	464	502	138	528
	464 - 470	M16	6	10	40	463	473	511	138	537
	478 - 488	M16	6	10	40	479	489	527	138	553
	490 - 500	M16	6	10	40	491	501	539	138	565
	504 - 515	M16	6	10	40	506	516	554	138	580

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>