



## UNI-Rep L PN16

### Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

### Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

| OD nominal<br>(mm) | EPDM<br>Code | NBR<br>Code | SP | Gewicht<br>(kg) |
|--------------------|--------------|-------------|----|-----------------|
| 38,0               | 779 912 005  | 779 909 005 | 0  | 0,4             |
| 42,4               | 779 912 006  | 779 909 006 | 0  | 0,4             |
| 48,5               | 779 912 007  | 779 909 007 | 0  | 0,4             |
| 48,3               | 779 912 008  | 779 909 008 | 0  | 0,4             |
| 54,0 - 57,0        | 779 912 009  | 779 909 009 | 0  | 0,6             |
| 60,3 - 63,0        | 779 912 010  | 779 909 010 | 0  | 0,6             |
| 66,6 - 70,0        | 779 912 011  | 779 909 011 | 0  | 1,0             |
| 73,0 - 79,5        | 779 912 012  | 779 909 012 | 0  | 1,0             |
| 84,0               | 779 912 013  | 779 909 013 | 0  | 1,0             |
| 88,9               | 779 912 014  | 779 909 014 | 0  | 1,0             |
| 98,0 - 104,0       | 779 912 015  | 779 909 015 | 0  | 1,1             |
| 104,8 - 110,0      | 779 912 016  | 779 909 016 | 0  | 1,1             |
| 114,3 - 118,0      | 779 912 017  | 779 909 017 | 0  | 1,2             |
| 125,0 - 129,0      | 779 912 018  | 779 909 018 | 0  | 1,2             |
| 130,2 - 133,0      | 779 912 019  | 779 909 019 | 0  | 2,1             |
| 139,7 - 141,6      | 779 912 020  | 779 909 020 | 0  | 2,2             |
| 154,0 - 155,0      | 779 912 021  | 779 909 021 | 0  | 2,3             |
| 159,0              | 779 912 022  | 779 909 022 | 0  | 2,3             |
| 165,0 - 168,3      | 779 912 023  | 779 909 023 | 0  | 2,4             |

| OD nominal<br>(mm) | M     | PN    | WP   | C max. | OD min. | OD max. | d    | B    | H    |
|--------------------|-------|-------|------|--------|---------|---------|------|------|------|
| (mm)               | (bar) | (bar) | (mm) | (mm)   | (mm)    | (mm)    | (mm) | (mm) | (mm) |
| 38,0               | M8    | 16    | 60   | 15     | 36,0    | 39,0    | 66   | 60   | 104  |
| 42,4               | M8    | 16    | 50   | 15     | 39,0    | 43,0    | 66   | 60   | 104  |
| 48,5               | M8    | 16    | 50   | 15     | 43,0    | 47,5    | 74   | 60   | 112  |
| 48,3               | M8    | 16    | 50   | 15     | 47,5    | 52,5    | 74   | 60   | 112  |
| 54,0 - 57,0        | M8    | 16    | 50   | 25     | 52,5    | 58,0    | 85   | 75   | 125  |
| 60,3 - 63,0        | M8    | 16    | 40   | 25     | 58,0    | 64,0    | 85   | 75   | 125  |
| 66,6 - 70,0        | M10   | 16    | 40   | 30     | 64,0    | 72,0    | 108  | 95   | 164  |
| 73,0 - 79,5        | M10   | 16    | 40   | 30     | 72,0    | 80,0    | 108  | 95   | 164  |
| 84,0               | M10   | 16    | 35   | 30     | 80,0    | 88,0    | 124  | 95   | 170  |
| 88,9               | M10   | 16    | 35   | 30     | 88,0    | 96,0    | 124  | 95   | 170  |
| 98,0 - 104,0       | M10   | 16    | 35   | 30     | 97,0    | 105,0   | 141  | 95   | 187  |
| 104,8 - 110,0      | M10   | 16    | 35   | 30     | 104,0   | 112,0   | 141  | 95   | 187  |
| 114,3 - 118,0      | M10   | 16    | 35   | 30     | 112,0   | 120,0   | 158  | 95   | 202  |
| 125,0 - 129,0      | M10   | 16    | 32   | 30     | 122,0   | 130,0   | 158  | 95   | 202  |
| 130,2 - 133,0      | M12   | 16    | 32   | 40     | 129,0   | 137,0   | 178  | 110  | 230  |
| 139,7 - 141,6      | M12   | 16    | 32   | 40     | 137,0   | 145,0   | 186  | 110  | 238  |
| 154,0 - 155,0      | M12   | 16    | 32   | 40     | 149,0   | 157,0   | 197  | 110  | 249  |
| 159,0              | M12   | 16    | 32   | 40     | 157,0   | 165,0   | 205  | 110  | 255  |
| 165,0 - 168,3      | M12   | 16    | 32   | 40     | 164,0   | 172,0   | 212  | 110  | 262  |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>