





A



B



A



B

COOL-FIT 2.0 T90° reduziert

Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest Farbe: schwarz
- A: Elektroschweisfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine wasser- und dampfdichte Verbindung Abgang mit freiem Rohrende.
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweisfitting wird für Verbindung benötigt)

d/D (mm)	d1/D1 (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ
75/125	63/110	16	738 204 218	0,746	110	55	48	36	200	A
90/140	63/110	16	738 204 222	1,096	124	62	48	42	227	A
90/140	75/125	16	738 204 223	1,133	124	62	55	42	227	A
110/160	63/110	16	738 204 227	1,746	148	72	48	57	245	A
110/160	75/125	16	738 204 228	1,782	148	72	55	57	245	A
110/160	90/140	16	738 204 229	1,848	148	72	62	57	245	A
140/200	63/110	16	738 204 340	3,441		84	48	198	250	B
140/200	75/125	16	738 204 341	3,504		84	55	198	262	B
140/200	90/140	16	738 204 342	3,569		84	62	198	263	B
140/200	110/160	16	738 204 343	3,620		84	72	198	258	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>